

STABIL Coaxial Surge Protector



1. การใช้งานทั่วไป

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกทางสายสัญญาณมีความสามารถในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ CCTV, CATV, MATV, DVR, Video, Cable TV และอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติในการป้องกันที่รวดเร็วสูงสุดภายในระยะเวลาสั้นน้อยกว่าเศษ 1 ส่วนพันของวินาที มีค่าการลดทอนสัญญาณต่ำ มีความสามารถในการป้องกันไฟกระชอกแบบช่วงสั้น (Transient) ได้เป็นอย่างดี ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ฯ ของท่านจะได้รับการปกป้องจากไฟกระชอกได้สูงสุด

2. คุณสมบัติเด่น

- 2.1 การตอบสนองต่อการป้องกันรวดเร็วสูงสุด
- 2.2 อุปกรณ์ป้องกัน 1 ตัว สามารถป้องกันได้ 1 พอร์ตของ CCTV หรือ DVR
- 2.3 ป้องกันแบบ All modes protection
- 2.4 ติดตั้งได้ทั้งบนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 mm. หรือ บนผนัง
- 2.5 ติดตั้งบน Rack 19" Patch Panel ขนาด 1U ได้
- 2.6 ติดตั้งใช้งานง่าย ไม่ต้องการการบำรุงรักษา
- 2.7 มีค่าอิมพีแดนซ์ให้เลือกทั้งแบบ 50 Ω หรือ 75 Ω

3. ELECTRICAL DATA

Descriptions	Specifications
3.1 Nominal data line voltage	5 Volt
3.2 Max. data line voltage	6 Vdc
3.3 Voltage protection level	< 35 V at 1 kV/μSec
3.4 Nominal impulse discharge current	5 kA at 8/20 μSec
3.5 Operating temperature	- 10 °C to 70 °C
3.6 Insertion loss	< 0.1 dB at 1 MHz
3.7 Frequency	0 to 100 MHz
3.8 Response time	< 100 nSec
3.9 Impedance	50 Ω (Model : MCOA-UB5FF) or 75 Ω (Model : MCOA-UB7FF)
3.10 Connector type	BNC (female)
3.11 Mounting	Individual or with Rack 19" patch panel 1U Model : SR19-1U-D16UC
3.12 Environment protection	IP20
3.13 Housing material	Metal
3.14 Standard according	ANSI / IEEE C62.41.1-2002 , IEC 61643-21 ITU-T Rec K12

MCOA-UB5FF MCOA-UB7FF

Coaxial Surge Protector for CCTV and DVR



Model : MCOA-UB5FF

Model : MCOA-UB7FF

Dimension : W 25 x L 38 x H 41 mm.



Model : SR19-1U-D16UC

Mounting on the rack 19" patch panel



STABIL Co., Ltd.

77 STABIL Building, Trok-Nok-Khet, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BKK 10120

☎ 0-2681-5533 Fax 0-2681-7533 ✉ info@stabil.co.th 🌐 Stabil.TH 🌐 WWW.STABIL.CO.TH